




# DOMINO SPC COMPACT

Műszaki feltételnap

| Technikai paraméter                   | Szabvány  | Me                | Eredmény                             |
|---------------------------------------|---|-------------------|--------------------------------------|
| <b>LEÍRÁS</b>                         |   |                   |                                      |
| Felépítés                             | Rigid moduláris padló SPC maggal  |                   |                                      |
| Vastagság                             | EN ISO 24346  | mm                | 4,0                                  |
| Koptatóréteg vastagság                | EN ISO 24340  | mm                | 0,4                                  |
| Méret fa minta                        | EN ISO 24341  | mm                | 180 x 1250                           |
| Méret kő minta                        | EN ISO 24341  | mm                | 310 x 620                            |
| Súly                                  | EN ISO 23997  | kg/m <sup>2</sup> | 7,5                                  |
| <b>BESOROLÁS</b>                      |   |                   |                                      |
| Európai besorolás                     | EN 685  | osztály           | 23/32/41                             |
| <b>TULAJDONSÁGOK</b>                  |   |                   |                                      |
| Kopási csoport                        | MSZ EN 660-1  | osztály           | T                                    |
| Maradó benyomódás                     | EN ISO 24343  | max. mm           | 0,1                                  |
| Méretstabilitás                       | EN ISO 23999  | max.%             | 0,25                                 |
| Kopási ellenállás IP pont (A módszer) | EN 13329  | min. ciklus       | 1200                                 |
| Tűzállóság                            | EN 13501-1  | osztály           | Bfl-s1                               |
| Csúszállóság                          | DIN 51130   |                   | R10                                  |
|                                       | EN 13893  |                   | DS                                   |
| Vegyszerállóság                       | EN ISO 26987  |                   | ✓                                    |
| Színtartósság                         | EN 20105 B02  | fokozat           | 6                                    |
| Felületkezelés                        |    |                   | iGuard PUR Surface                   |
| VOC                                   | ISO 16000   |                   | ✓                                    |
| Környezetvédelmi tulajdonságok        |   |                   | Ftalát- oldószer- és nehézfém-mentes |
| PCP tartalom                          | EN 12673  |                   | nem tartalmaz                        |
| Formaldehid kibocsátás                | ENV 717-1   |                   | E1 (nincs kibocsátás)                |
| Garancia                              | Közületi  | év                | 5                                    |
|                                       | Lakossági   | év                | 10                                   |
| CE JELÖLÉS                            | EN 14041  |                   | ✓                                    |