

Értékmegőrzés és ápolás

Azért, hogy Önök különösen hosszú ideig örülhessenek a lamináltpadlónak, felhívjuk szíves figyelmüket a következőkre:

- A lamináltpadlók rendkívül higiénikusak, ellenállóak és nagyon könnyen ápolhatók.
- A lamináltpadlókat szárazon ajánlatos tisztítani.
- A napi tisztításhoz elég a padlót felporszívózni vagy partvissal felsöpörni.
- A lábnyomokat és a rátapadt szennyeződésekkel elég nedves ruhával feltörölni. Kérjük, hogy használjanak mindig jól kicsavart felmosót! Semmi esetre sem szabad a padlót vizes ronggyal kezelni vagy eláztatni!
- A takarításhoz minden szokásos háztartási tisztítószer alkalmazható (**kivéve** súroló-, waxoló-, vagy polírozószerek!)
- A nagyobb szennyeződések vagy makacs foltok acetonnal vagy más alkoholtartalmú oldószerekkel könnyen eltávolíthatók.
- Rendszeres tisztításhoz és ápoláshoz speciális, laminált padló tisztítására kifejlesztett tisztítószert ajánlunk.
- A nagy szennyeződésnek kitett helyeken (pl.: folyosó, bejárati ajtó) helyezzenek el lábtörölőt, a bútorok lábát pedig lássák el védőfilccel. A görgethető bútorokat és székeket puha gumiból készült székgörgőkkel kell ellátni (W-típus / puha EN 12529)
- Hogy a fűtési időszak során a lamináltpadló extrém kiszáradását elkerüljük, a szoba hőmérséklete ne haladja meg a 20-22C-ot és a páratartalom érje el kb. 50-60%-ot. Ahhoz, hogy ezt az ideális klímát elérjük, ajánlatos a fűtési időszakban egy elektromos párasító működtetése.
- Relatív alacsony páratartalom esetén (fűtési idény alatt) számolni kell a megengedettnél nagyobb hézagképződéssel és méretváltozással.

A felület magas szilárdsága és zártsága következtében évekre biztosított a lamináltpadlók értékállósága.

Ennek az útmutatónak az utasításai és adatai a technika jelenlegi állásának felelnek meg. Ezen információk a tájékoztatást és nem kötelező jellegű irányelveket képviselnek. Mindezek következtében ezen információk nem képezhetik szavatossági igény alapját.

Néhány takarítási praktika a laminált padló tisztításához

- A laminált padló **átlagos használat mellett különösebb takarítást nem igényel**, ilyenkor a száraz tisztítást ajánljuk.
- A laminált **padló tisztítása hosszirányba történjen**, végig a paneleken átfedő **cikk-cakk mozdulattal**.
- **A vizes tisztítás nem ajánlott**, mert maradandó károkat okozhat a laminált padló szerkezetében. A kissé nedves tisztítást mindig jól kicsavart ruhával végezzük.
- A laminált padló felszínét töröljük át egy teljesen tiszta ruhával, melynek az anyaga lehetőleg pamut legyen.

Mit csináljunk abban az esetben, ha erősebb szennyeződés éri a laminált padló felületét?

A foltok a normál használatból, a cipők talpaitól származó nyomok, a ceruza és a piszok foltok, mind-mind könnyen eltávolíthatók.

- Gumi vagy cipősarok nyomok, piszok az utcáról, ezek eltávolításához használjunk porrongyot.
- Ha a laminált padló felületére gyümölcs, tej, sör, bor, tea vagy egyéb folyadék került, akkor töröljük fel egy nedvszívó ruhával, ha esetleg már rászáradt, akkor használjunk nedves anyagot, de utána töröljük szárazra.
- Ha vér vagy vizelet került a laminált padló felszínére, akkor azonnal távolítsuk el nedves ruhával és ezek után kezeljük laminált padló tisztítóval.
- Ha körömlakk, cipőfény, lakk, tinta szennyezte a laminált padló felületét, akkor egy acetoncseppes tiszta ruhával távolítsuk el, amit csak a foltra használjunk.
- Csoki, zsír, olaj szennyeződések esetén száraz ronggyal távolítsuk el a laminált padló felszínéről, majd használjunk laminált padló tisztító folyadékot.

Laminált Padlók tisztítása, karbantartása

Laminált padló esetében legfontosabb a gyakori tisztítás annak érdekében, hogy a **karcolást okozó részecskéket rendszeresen eltávolítsák**. Első sorban a nem tapadó darabos szennyeződések, így a por eltávolítása a legfontosabb. **Ezt puha partvissal, vagy száraz feltöreléssel végezzük**. A feltörléshez száraz, vagy impregnált mikroszálas mopot használjunk. Ha nincs mikroszálas mopunk, megfelelő a pamut mop, vagy puha textilkendő, lehetőleg minél kevesebb műszál tartalommal.

Ha a laminált padlón tapadó szennyeződés, azaz folt van, akkor a por eltávolítása után nyirkos törölkendővel távolítsuk el. A tisztítóoldatot a folt anyagától függően semleges, vagy enyhén lúgos szerrel készítjük el, 0,5-1% -os hígítással. A tisztítóoldatot kijuttathatjuk szórófejes flakonból a törölkendőt benedvesítve, vagy közvetlenül a foltra, vagy a törölkendőt a tisztítóoldatba is márthatjuk, de ekkor alaposan ki kell csavarni. Nagyobb kiterjedésű foltot nyirkos mikroszálas moppal történő feltöreléssel távolítunk el.

Ne használjunk túl nedves törölkendőt vagy mopot - amelyből víz marad a padlón, és soha ne öntsünk vizet a padlóra. Ha véletlenül víz, vagy más folyadék kerül a padlóra, azt **azonnal itassuk fel törölkendővel, vagy ha tehetjük, legjobb, ha vízszívóval felszívjuk**, mert azzal a padló réseibe, nútjaiba beszivárgott vizet is el tudjuk távolítani, ami nagyon fontos. A padló réseibe beszivárgott vizet a nagy tömörségű farostlemez (MDF) anyagból készült padló alap felszívja, attól megdagad. A víztől kezdetben a lapok széle felpöndörödik, később letöredezik, majd a tartós, rendszeres nedvesség felvételtől a lapok anyaga szétmállik, elkorhad.

Ha a laminált padlót nyirkos feltöreléssel tisztítjuk, általában nem kell tisztítószert használni, elegendő lehet a tiszta víz. **A padlólapok felülete ugyanis az alapra ragasztott műanyaggal van laminálva, amitől a felület vízzáró tulajdonságú, tehát a szennyeződés nem szívódik bele.**

Importőr: BÉTA-FLOOR KFT. 1171 Budapest Rákosligeti Határút 4/b